Zurrgurte

Norm:	DIN EN 12 195-2
Material:	Polyester

25 mm Zurrgurt

	Abmessung	LC (daN)			STF (daN)	Ausführung	Bestell-Nr.
1	25 mm x 4 m	-	-	500	125	2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche	***84 504/4M***
1	25 mm x 6 m	-	-	500	125	2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche	***84 504/6M*** NEU

- TÜV/GS geprüft

Zurrgurte

Norm:	DIN EN 12 195-2
Material:	Polyester

35 mm Zurrgurt

	Abmessung	LC (daN)			STF (daN)	Ausführung	Bestell-Nr.
2	35 mm x 6 m	1000	2000	-	200	1-teilig mit Ratsche	***84 506/6M***
3	35 mm x 6 m	1000	-	2000	200	2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche	***84 508/6M***
3	35 mm x 8 m	1000	-	2000	200	2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche	***84 508/8M*** NEU

- TÜV/GS geprüft

Informationen

LC (Lashing capacity) ist die maximale Kraft, der ein Zurrmittel im direkten Zug standhalten muss. Sie wird in daN angegeben. 1 daN entspricht 0,98 kg.

STF (Standard Tension Force) ist die tatsächliche Spannkraft des Zurrgurtes, nachdem die Ratsche mit 50 daN (Norm-Handkraft - SHF) angezogen wurde.